



# HARSOT, Reicrop laatu

TARJOAA KASVUSTOLLESI LAADUKASTA:  
SUOJAA

Kylmältä, sateelta, tuulelta, eläinten aiheuttamilta  
haitoilta

YLLÄPITOA

Edullisen kosteuden ja lämpöolosuhteet



## Kateharsot

Kateharsot valmistetaan PGI:n Espanjan modernissa tuotantolaitoksessa raaka-aineesta alkaen.

PGI:n teollisuusyksikköön, joka on erikoistunut kuitukankaiden valmistukseen ja niistä tehtäviin tuotteisiin.

Laaduntarkkailu on reaaliaikainen, joka 3 s rulla testataan laboratoriossa, valmistuksen yhteydessä otetaan 21 näytettä koko rullan leveydeltä, tällä varmistutaan tuotteen tasalaatuisuus.

Varmistetaan korkeimpien standardien toteutuminen vetolujuudessa, elastisuudessa, läpäisyenergiassa sekä liimasaumojen osalta.

# PGI:n kateharsojen pakkaukset 2015

kateharso 19 g reunavahvistettu		
10,50 x 250 m	2625 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
10,90 x 250 m	2725 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
12,75 x 250 m	3187 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
13,60 x 250 m	3400 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
15,80 x 250 m	3950 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
kateharso 23 g		
12,75 x 200 m	2550 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.
15,80 x 200 m	3160 m <sup>2</sup> /rll	2,0 rll.pit.





# **PGI-kateharso 19 gr Reunavahvistettu**

**Valmistettu**

**polypropeenistä**

**Päästää yli 80 %  
aurionvalosta läpi.**

**UV- suojattu, 250 Kly**

**-Vastaa Suomen  
oloissa 3 v säteilyä.**

**Saumat liitetty kestäväällä  
kuumaliimausmenetelmällä**

**Vetolujuus MD N/5 cm 48**

**Elastisuus % MD 120**

**Reunavahvistus 20 cm  
reunoissa**



# PGI-kateharso 23 gr Reunavahvistettu



- Valmistettu polypropeenista
- Päästää yli 70 % auringonvalosta läpi.
- UV-suojattu 250 Kly
  - Vastaa Suomen oloissa 3 v säteilyä
- Saumat liitetty kuumaliimausmenetelmällä
- Vetolujuus MD N/5 cm 63
- Elastisuus % MD 125
- Reunavahvistus 20 cm reunoissa.